



## Commande à distance sans fil (radio)



L4-L6

La commande sans fil de REMA est facile à utiliser, cette commande à distance est flexible, sécurisée et ergonomique. Elle peut être utilisée dans l'industrie autant que sur chantier.

### Caractéristiques

- Rayon de fonctionnement +/- 100 m.
- Indication LED sur l'émetteur branché.
- Fonctions : monter/descendre/translation.
- Une ou deux vitesses.
- L'émetteur avec arrêt d'urgence classe 3.
- Fréquences réglables (TM-70-433/870/915 Mhz).
- Ambiance de -20 degr jusqu'au + 65 degr C.

### Livraison standard:

- 1 émetteur portable (bandoulière inclu.).
- 1 récepteur de 24 VAC ou 230 VAC.
- Série «L» est fournie avec batteries non rechargeables type AA fournies.
- TM-70 avec chargeur et accu.

### Options

- Un seul émetteur portable (TM-70) est capable de télécommander plusieurs appareils de levage.
- Déplacement de pont roulant.
- Autres voltages sur demande.
- Platine de fixation.



L6B



TM-70/1-13



HYBRIDE

| Type       | Fonction                                              | Nombre de vitesses | Dimensions récepteur L x B x D (mm) | Dimensions émetteur L x B x D (mm) | Classe de protection IP | Tension (V) | Poids (kg) | No.article |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| I-HYBRIDE  | monter/descendre/translation                          | 2                  | 151 x 129 x 61                      | 160 x 75 x 45                      | 65                      | 24          | 0,64       | 0725300    |
| TM-70/1.13 | monter/descendre/translation/translation pont roulant | 2                  | 285 x 200 x 110                     | 215 x 70 x 52                      | 65                      | 24          | 0,46       | 0725500    |
| 1-L4       | monter/descendre                                      | 1                  | 161 x 74 x 52                       | 163 x 49 x 45                      | 65                      | 24          | 0,155      | 0725700    |
| 1-L6       | monter/descendre/translation                          | 1                  | 161 x 74 x 52                       | 163 x 49 x 45                      | 65                      | 24          | 0,155      | 0725702    |
| 1-L6B      | monter/descendre/translation                          | 2                  | 167 x 154 x 88                      | 163 x 49 x 45                      | 65                      | 24          | 0,28       | 0725706    |